

ESTETICA E FUNZIONALITÀ

Inaugurato lo scorso anno nel cuore di Milano, a pochi passi da Piazza Duomo, lo Starhotels Rosa è un elegante e moderno quattro stelle con tre sale meeting, capaci di ospitare fino a 220 persone. Qui sono state installate le pareti manovrabili Maxparete HSP Pyro REI 60, in grado di garantire un potere fonoisolante pari a circa 56 dB e di conferire una valenza estetica all'ambiente, con l'elegante finitura in laminato color legno posato in opera con venature incrociate. La parete manovrabile Maxparete HSP si è ancora una volta dimostrata la soluzione ideale per dividere dinamicamente

grandi ambienti in altri di dimensioni minori, garantendo un ottimo isolamento acustico.

Maxparete HSP Pyro

La linea HSP raggiunge il suo massimo livello di sicurezza passiva al fuoco con la serie Pyro (Parete cieca: REI 60 - RE 90 c.d. Circ.91/1961; Parete con Porta: E I1 45 c.d. UNI EN 1634-1). Dotata di pannellature con anima in inerte (solfato di calcio) è composta da elementi mobili di larghezze standard da 850 a 1200 mm.



1



2



3

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inaugurato lo scorso anno nel cuore di Milano, a pochi passi da Piazza Duomo, lo Starhotels Rosa è un elegante e moderno quattro stelle con tre sale meeting, capaci di ospitare fino a 220 persone. Qui sono state installate le pareti manovrabili Maxparete HSP Pyro REI 60, in grado di garantire un potere fonoisolante pari a circa 56 dB e di conferire una valenza estetica all'ambiente, con l'elegante finitura in laminato color legno posato in opera con

venature incrociate. La parete manovrabile Maxparete HSP si è ancora una volta dimostrata la soluzione ideale per dividere dinamicamente grandi ambienti in altri di dimensioni minori, garantendo un ottimo isolamento acustico.

Maxparete HSP Pyro

La linea HSP raggiunge il suo massimo livello di sicurezza passiva al fuoco con la serie Pyro (Parete cieca: REI 60 - RE 90 c.d.

Circ.91/1961; Parete con Porta: E I1 45 c.d. UNI EN 1634-1). Dotata di pannellature con anima in inerte (solfato di calcio) è composta da elementi mobili di larghezze standard da 850 a 1200 mm. In caso di rivestimento in laminato plastico si possono produrre anche elementi da 1250 mm.

- 1 Gli elementi indipendenti accostati gli uni agli altri, formano una parete continua e perfettamente complanare
- 2 L'esatto allineamento degli elementi, l'assenza di fessure e di parti meccaniche in vista assicurano un elevato isolamento acustico
- 3 Il sistema di guide fissate solo al soffitto, permette di eliminare l'intralcio dei binari su pavimento