

VOCE DI CAPITOLATO PARETE MANOVRABILE DOMINO[®]

Parete manovrabile **DOMINO[®]** Oddicini, con isolamento acustico fino a **R_w = 32 dB**, composta di elementi modulari indipendenti che scorrono su una guida in estruso di alluminio fissata a soffitto, senza guida a pavimento. Lo scorrimento è garantito da carrelli a bassissimo attrito. I singoli elementi sono costituiti da un pannello di finitura, cieco o vetrato inserito all'interno di profili in alluminio verticali e orizzontali. La parete **DOMINO[®]** è fornita nelle seguenti versioni, con telaio con profili portanti in alluminio colore bianco RAL9010 oppure nero RAL9005:

- pannelli in vetro singolo temperato di spessore 6 mm, trasparente, extra-chiaro, acidato, sabbiato, serigrafato, cannettato
- pannelli in vetrocamera temperato di spessore totale 46 mm trasparente, extra-chiaro acidato, sabbiato, serigrafato, cannettato
- pannelli ciechi (sp. 18 mm) in truciolare o MDF rivestiti in laminato HPL, con certificazione FSC[®] se richiesta da CAM in Classe B-s1,d0 (EN 13501-1) o altre finiture a scelta.

Il peso delle pareti varia, a seconda del tipo di finitura, tra 20 e 35 kg/m². L'altezza massima della parete è di 3500 mm e lo spessore della parete è di 50 mm. Il bloccaggio degli elementi in posizione di chiusura avviene tramite due soglie mobili azionate simultaneamente mediante spinta/trazione rispetto all'elemento precedente, le soglie mobili, spingendo contro il pavimento e la guida, chiudono ermeticamente il vano con una spinta di 30 kg a elemento.

La parete può avere il sistema di scorrimento **MONO-DIREZIONALE**, con raccolta sullo stesso asse di chiusura della parete oppure **MULTI-DIREZIONALE** con raccolta decentrata rispetto all'asse di chiusura della parete.

DOMINO[®] con finitura cieca ha ottenuto certificazione presso CSI per la reazione al fuoco e risultante:

- Finitura laminato HPL su truciolare ignifugo: Classe B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Finitura nobilitato melaminico su truciolare ignifugo: Classe B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Finitura truciolare ignifugo grezzo (per rivestimento cliente): Classe B-s1,d0 (EN 13501-1)

DOMINO[®] con finitura vetro è composta da materiali non combustibili, per la reazione al fuoco è risultante:

- Finiture vetro: Classe A1,d0 (EN 13501-1)