

SPÉCIFICATIONS **DOMINO® DUO CLOISONS MOBILES**

Cloison mobile **DOMINO® DUO** Oddicini, avec isolation phonique jusqu'à **R_w = 34 dB**, composée d'éléments modulaires indépendants qui glissent sur un guide en aluminium extrudé fixé au plafond, sans guide au sol. Le glissement est garanti par des chariots à très faible frottement.

La cloison **DOMINO® DUO** est disponible dans les versions suivantes : cadre avec profilés non visibles en aluminium anodisé satiné naturel :

- panneaux aveugles (12 mm d'épaisseur) en aggloméré ou en MDF recouverts de stratifié HPL, avec certification FSC® si requis par CAM en classe B-s1,d0 (EN 13501-1) ou autres finitions de votre choix.

Le poids des murs est d'environ 25-30 kg/m². La hauteur maximale de la paroi est de 3500 mm et l'épaisseur de la paroi est de 78 mm. Le verrouillage des éléments en position fermée s'effectue au moyen de deux seuils mobiles actionnés simultanément par poussée/traction par rapport à l'élément précédent, les seuils mobiles, en poussant contre le sol et le guide, ferment hermétiquement le compartiment avec une poussée de 30 kg par élément.

La cloison peut avoir le système coulissant **MONO-DIRECTIONNEL**, avec collecte sur le même axe que la fermeture murale ou **MULTIDIRECTIONNEL** avec collecte décentrée par rapport à l'axe de fermeture du mur.

DOMINO® DUO a obtenu la certification CSI pour sa réaction au feu et ses conséquences :

- Finition stratifiée HPL sur MDF : Classe B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Finition aggloméré / MDF ignifuge brut (pour revêtement client) : Classe B-s1,d0 (EN 13501-1)